

Schloss KSS-1 aP mit LED's

Allgemeine Informationen:

Das elektronische Schaltschloss KSS-1 dient zur Fernbedienung von Alarm- und Überwachungseinrichtungen, Torsteuerung und anderen Schaltaufgaben. Es kann darüber hinaus zum Scharf-/Unscharfschalten einer Einbruchmeldeanlage eingesetzt werden.

Die beiden LED-Anzeigen (rot/grün) zeigen den Ist-Zustand des Schaltschlusses an.

Das KSS-1 arbeitet je nach Einstellung als Impuls- oder Dauerkontaktgeber. Durch den Deckel- und Wandabhebekontakt ist das Schaltschloss in erhöhtem Maße gegen Sabotage von außen geschützt.

Leistungsmerkmale:

- Aufputz-, bzw. Unterputzschaltschloss
- Wetterfestes Gehäuse
- Deckel- und Wandabhebekontakt
- Dauer- und Impulskontakt
- Frontplatte Aluminium eloxiert
- LEDs (rot/grün)

Technische Daten:

Spannungsversorgung	10 – 15 V DC
Max. Stromaufnahme	2 mA / LED
Kontaktbelastbarkeit	30 V DC / 0,5 A
Abmessungen (B/H/T)	85 x 114 x 42 mm
Schutzart	IP 55

Artikel-Nummer: -002310

Ausführung erfolgt ohne Zylinder!



Fax-Formular: Anfrage Bestellung sonstiges

Firma _____

Text _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____

Unterschrift _____