

Abgesetzte Leseinheit

Allgemeine Informationen:

Dieser wetterfeste Proximity Leser eignet sich zur berührungslosen Scharf/Unscharfschaltung von Alarmsystemen als Standalone Einheit. Jedoch auch ausbaubar zu einem Zutrittskontrollsystem durch Kombination mehrerer Leser. Zusätzlich mit Codetastatur wobei zwischen 3 Modi gewählt werden kann: Nur Codeschloss, nur Proximity oder beide zusammen.

- für den Außenbereich
- mit Sabotageschalter
- mit Statusanzeige (3 LED's)
- bis zu 120 Benutzer



Leistungsmerkmale:

- flaches formschönes Kunststoffgehäuse
- wetterfest
- Ein Schalteingang max. 50mA
- Zwei Schaltausgänge, die auch als Eingang definiert werden können max. 50mA
- einfacher Anschluss an Alarmzentralen
- kombinierter Deckel- Wandabreißkontakt

Technische Daten:

Betriebsspannung	10 -16 V DC
Stromaufnahme	ca. 60mA
Leseabstand	bis zu 12cm
Proximity-Karten	EM Unique 125 kHz
Temperaturbereich	-25°C bis +60°C
Schutzklasse	IP65
Abmessungen (B/H/T)	100 x 40 x 25mm

Artikel-Nummer: -002315

Fax-Formular: Anfrage Bestellung sonstiges

Firma _____

Text _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____

Unterschrift _____