

Aufdruckmechanik mit Rückmeldekontakt

Allgemeine Information:

Die Aufdruckmechanik mit Rückmeldekontakt wird als Zwangsläufigkeitsmechanik zur Überwachung von Fenstern und Fenstertüren eingesetzt. Sie kann schnell, unkompliziert und nicht sichtbar montiert werden. Die Aufdruckkraft der Aufdruckmechanik öffnet ein nicht verriegeltes Fenster um mehr als 2 cm.

Technische Daten:

Kontaktbelastbarkeit	max. 10 VA / 0,5 A
Anschlussleitung	LIYY 4 x 0,14 mm ²
Kabellänge	4 m
Umweltklasse	III
Magnet	Ferrit – 4,9 x 18 mm
Material	ABS
Schutzart	IP 67
Abmessungen (B/H/T)	10 x 54 x 29 mm (Feder belastet) 10 x 54 x 41 mm (Feder unbelastet)
Hubweg	12 mm
Druckkraft	70 N
Farbe	weiß (RAL 9003)



Artikel-Nummer: -005022

Fax-Formular: **Anfrage** **Bestellung** **sonstiges**

Firma

Text

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Unterschrift