

## Riegelschaltkontakt

### Allgemeine Information:

Der Riegelkontakt dient zur Verschlussüberwachung von Außentüren. Die Montage erfolgt stirnseitig am Schließblech oder kann mittels einer Halterung an der Rückwand oder seitlich im Hohlraum des Schließbleches montiert werden.

Der staub- und wasserdichte Mikroschalter mit vergossenem Anschlusskabel ist in einem kompakten Metallgehäuse mit Hebelmechanik montiert. Der Schalterpunkt des Hebels lässt sich in Abhängigkeit vom Riegelweg justieren.

Zur Verlängerung des Schwenkhebels ist im Lieferumfang eine Hebelverlängerung aus Metall und Kunststoff enthalten.

### Technische Daten:

Schutzart	IP 65
Kontaktbelastbarkeit	max. 30 V / 100 mA
Kontakt	Wechsler-Anschlusskabel für LSA-Plus-Anschlusstechnik geeignet
Kabellänge	6 m
Abmessung (B/H/T)	9 x 30 x 18 mm
VdS-Nr.	G 107060



**Artikel-Nummer:** 2-100093171

**Fax-Formular:**  **Anfrage**  **Bestellung**  **sonstiges**

Firma \_\_\_\_\_

Text \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_